



CITROTEK APS FORHANDLER OG INSTALLERER LOG2WEB.DK

Alt hvad du har brug for, er en forbindelse til Internettet, så kan systemet:



Dokumentere temperatur, fugtighed, tryk, CO₂ mm.

Benyttes bl.a. i laboratoriefrysere, inkubatorer, køl- og fryseskabe
Der logges til en sikker lokation – og der tages daglig backup
Udlæsning af logs, grafer mv. sker blot ved at logge ind på www.log2web.dk



Ring dig op ved uregelmæssigheder

Du definerer alarmgrænser – hhv. øvre og nedre
Systemet ringer dig op hvis grænserne overskrides
Systemet har kun brug for en Internetforbindelse – altså ingen telefonlinje!



Sende dig en SMS ved uregelmæssigheder

Du definerer alarmgrænser – hhv. øvre og nedre
Systemet sender dig en SMS hvis grænserne overskrides
Systemet har kun brug for en Internetforbindelse – altså ingen SIM kort!



Sende dig en e-mail

Du definerer alarmgrænser – hhv. øvre og nedre
Systemet sender dig en e-mail hvis grænserne overskrides
E-mailen indeholder information om aflæst data samt grænser



Ingen administration for dig!

Du skal ikke administrere en PC med software, opdateringer, strøm mv.
log2web modtageren kobles direkte til Internettet (RJ45 el. GSM)
Vi sørger for at behandle data og tage backup af data
Udlæsning til .PDF og .CSV filer direkte fra hjemmesiden



Vi leverer log2web.dk med PT100 følere, trykfølere, fugtfølere, CO₂ følere og meget mere

Systemet kan også håndtere 0/4-20mA, 0-10V, 0-100V mm.

Kontakt os og hør meget mere

Se produkter mm. på www.citrotek.dk

CITROTEK APS

TRÅDLØS DOKUMENTATION OG ALARM

CITROTEK APS FORHANDLER OG INSTALLERER LOG2WEB.DK

Systemet opbygges af en eller flere modtagere samt et antal trådløse følere
Rækkevidden varierer efter forholdene imellem 50-300m



Temperaturføler FT10-EXT

En allround temperaturføler med et område ml. -200 °C til +600 °C (PT100)
Leveres med forskellige typer følere – alt efter behov
Transmission hvert 5. minut
Standard, letudskifteligt batteri med op til 3 års levetid
IP66 kapsling
Rækkevidde op til 1000m – alt efter forholdene

Følerens lille størrelse gør den meget nem at installere i forskellige applikationer – f.eks. køleskabe, fryserne, køle- og frostrum samt alle andre steder hvor temperaturen skal overvåges

Pris inkl. 2.5m PT100 føler m. teflonkabel (-160 °C til +250 °C) kr. 3.295,-



Multi Transmitter FTR262

En allround transmitter der kan håndtere mange typer af signaler
FTR262 håndterer PT100 følere, Ohm, 0/4-20mA, -30/2000mV, 0-10/100V
Transmission hvert 5. minut
Standard, letudskifteligt batteri med op til 3 års levetid el. strømforsyning
IP65 kapsling
Rækkevidde op til 300m – alt efter forholdene

Pris ekskl. strømforsyning og føler kr. 2.995,-

Pris inkl. tryktransmitter 0-10bar og strømforsyning kr. 4.995,-

Pris inkl. 2.5m PT100 føler m. teflonkabel (-160 °C til +250 °C) kr. 3.295,-



Temperatur- og fugtighedsføler FT10-RHT

En komplet føler med indbyggede sensorer
Transmission hvert 5. minut
Standard, letudskifteligt batteri med op til 3 års levetid
IP66 kapsling
Rækkevidde op til 300m – alt efter forholdene
Måleområde -30 °C til +50 °C / 0-100%RH

Pris kr. 3.995,- (sensorer er indbygget i transmitters enden)

Alle priser er ekskl. moms og installation 01.01.2016



CITROTEK APS FORHANDLER OG INSTALLERER LOG2WEB.DK

Systemet opbygges af en eller flere modtagere samt et antal trådløse følere
Rækkevidden varierer efter forholdende imellem 50-300m



Temperaturføler MTR265

En allround temperaturføler med et område ml. -200 °C til +700 °C (PT100)
Leveres med forskellige typer følere – alt efter behov
Transmission hvert 5. minut
Standard, letudskifteligt batteri med op til 3 års levetid
IP65 kapsling
Rækkevidde op til 300m – alt efter forholdende

Følerens lille størrelse gør den meget nem at installere i forskellige applikationer – f.eks. køleskabe, fryserne, køle- og frostrum samt alle andre steder hvor temperaturen skal overvåges

Pris inkl. 2.5m PT100 føler m. teflonkabel (-160 °C til +250 °C) kr. 3.395,-



Modtager RTR970 ethernet eller GSM

Modtageren opsamler data fra temperatursendere som er indenfor dens rækkevidde. Dataene sendes til log2web´s servere som behandler dem og gemmer dem.

Modtageren skal tilsluttes strøm via medfølgende strømforsyning (230V)
Modtageren skal ligeledes tilsluttes et netværk med Internet-forbindelse.

Pris inkl. strømforsyning og netværkskabel kr. 4.295,-
Pris inkl. strømforsyning m. GSM netværk kr. 8.195,-



Abonnement

Der betales et abonnement til log2web.dk for håndtering af data.
Abonnementet indeholder bl.a.:

- opbevaring af data i et sikkert hostingcenter
- backup af data (raid – spejlede diske, ekstern lokation)
- adgang til dine data via Internettet og via smartphone
- afsendelse af SMS, e-mails og telefonopkald

Pris kr. 50,- (prisen er pr. tilmeldt føler, pr. måned)

se eventuelt demoen på www.log2web.dk

Alle priser er ekskl. moms og installation 01.01.2016