

Refurbished small and fine...



Temperature
Mini test Chambers
VT 4002



The test chambers...

VT 4002 offer an optimum solution with a test space volume of 16 l when limited space is available.

The temperature range of the 16 l chamber is -40 °C to + 130 °. Temperature conditioning efficiency renders this compact and yet very quiet series of systems suitable for universal applications.

Standard ...

- E-terminal (99 test programmes may be stored)
- Digital customer I/O board
- Potential-free contact for fault reports
- Adjustable software temperature limiter min./max.
- Interface RS 232
- Observation window
- Test space illumination
- 1 or 2 Entry port 50 mm dia
- Air-cooled refrigeration unit

Refurbished testkammer

Disse brugte temperaturskabe har oprindeligt tilhørt hedengangne "Nokia Danmark". Selvom de nu er en del år gamle, er de blevet passet og plejet efter forskrifterne. Netop model VT 4002 har vist sig som et af de allermeste pålidelige og holdbare test-skabe på verdensmarkedet. I Danmark alene er der solgt langt over 400 stykker siden modellen kom på marked i midt 80'erne, mange af dem er i drift endnu.

Skabene er blevet gennemtestet og kontrolleret inden det er blevet leveret til dig. Citrotek ApS giver således 3 mdr. fuld garanti på skabet, uanset at den oprindelige garanti løb ud for 10-15 år siden.

Skulle den nye ejer imod forventning, få problemer med sit testskab, både indenfor og efter garanti perioden, bestilles der nemt service 24-7 på web adr.: www.klimaskabsservice.dk

Dokumentation på skabet, både fuld bruger- og servicemanual, kan downloades på: <http://bit.ly/VT4002dok>

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte:

Citrotek ApS
Jespervej 50A
3400 Hillerød

Tel.: +45 4824 3656
Fax. +45 4824 3628
Mail: salg@citrotek.dk
Web: www.citrotek.dk

Technical Data

Type		VT 4002
Test space volume	Litre	16
Temperature range	°C	-40/+130
Temperature fluctuation (1)	K	±1
Deviation in space	K	±2,0
Temperature gradient (1)	K	4
Temperature rate Heating (1)	K/min	5,0
of change Cooling (1)	K/min	3,5
Heat compensation	W	350
Test space dimension		
Width	mm	310
Depth	mm	230
Height	mm	205
External dimensions		
Width	mm	465
Depth	mm	505
Height	mm	625
Noise level (measured at 2 m dist.from the front)	dB(A)	<55
Electrical connection		1/N/PE AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Rated power	kW	0,7

Performance values refer to +25 °C ambient temperature (1) in accordance with IEC 60068-3-5. Subject to technical alterations.

NOTE: Dette skab leveres med 3 mdr. garanti fra fakturadato, imod indlevering/fremsendelse til et af vores værksteder. On-site service tilbydes kun imod betaling. Book her: www.klimaskabsservice.dk